

FABRICACIONES A MEDIDA



GUÍA DE USUARIO ESCALERA MÓVIL



Escaleras Sube, S.L.

Pol. Ind. Pla de Llerona. C/ Holanda, 3.
08520 Les Franqueses del Vallés. Barcelona

ANTES DE USAR LA ESCALERA

No deben subir a la escalera personas fatigadas, con vértigo, bajo los efectos del alcohol, drogas o con alguna deficiencia física.

Inspeccione la escalera después de la recepción y antes del primer uso.

Antes del uso diario de la escalera compruebe que la escalera no está dañada mediante control visual.

Asegúrese que la escalera es adecuada para la tarea.

Verifique que tanto la suela de los zapatos como los peldaños están limpios de cualquier material deslizante como agua o aceite.

Debe realizarse una evaluación de riesgos antes de su uso en el trabajo.

COLOCACIÓN DE LA ESCALERA

La escalera debe desplazarse mediante esfuerzo manual.

Al desplazar la escalera tenga cuidado con los sistemas eléctricos, en particular sistemas aéreos, como cables o piezas móviles de maquinaria.

Nunca desplazar la escalera con personas o materiales en ella.

Compruebe que el terreno puede soportar el uso de la escalera.

Cuando coloque la escalera tenga en cuenta el riesgo de colisión con otros objetos como vehículos, puertas o peatones.

No coloque la escalera sobre superficies deslizantes.

USANDO LA ESCALERA

Antes de usar la escalera asegure su estabilidad y frene las ruedas.

La carga de trabajo autorizada es de 150Kg. **NO SOBREPASE LOS 150KG**

Tenga en cuenta las fuerzas laterales ocasionadas por herramientas que puedan ocasionar inestabilidad.

El ascenso y descenso de la escalera se efectuará de frente a la misma.

Los trabajos a más de 3.5m. de altura, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos solo se efectuarán si se utiliza arnés de seguridad.

Las escaleras solo deben usarse para trabajos ligeros y de corta duración.

No permanezca largos periodos de tiempo encima de una escalera sin descansos regulares, el cansancio es un riesgo.

Mantenga un asidero aunque trabaje desde la plataforma o tome precauciones adicionales si no puede.

Mantenga un buen agarre de la escalera cuando ascienda y descienda. Utilice las barandillas.

La escalera no debe ser utilizada como un medio para acceder a otras estructuras, ni para el transporte de materiales.

El equipamiento acarreado debe ser ligero y de fácil manipulación.

No utilice cajas o escaleras de tijera sobre la plataforma para obtener más altura.

No use la escalera en el exterior si las condiciones ambientales son adversas como fuerte viento o lluvia.

Use un calzado adecuado para ascender por la escalera.

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

Reparaciones: Para cualquier tipo de reparación póngase en contacto con su proveedor o con el fabricante.

Mantenimiento: Se debe realizar una limpieza y un examen visual periódico para asegurar el correcto funcionamiento de la escalera.

Si necesita algún recambio por pérdida o deterioro, por favor contacte con su proveedor o con el fabricante.

PUNTOS A REVISAR		OK	NOK
General	Estructura sin golpes ni deformaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peldaños	Sin golpes ni holguras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ruedas	Comprobar el correcto giro y freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barandillas	Sin golpes ni holguras. Comprobar la correcta unión a la estructura y que no haya tornillos sin apretar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fijaciones	Buen estado de remaches y tornillería, sin óxido. Comprobar que no haya holguras ni tornillos o remaches flojos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tapones	Comprobar que todos los tapones están colocados para evitar posibles cortes o arañazos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Patas	Pies de goma bien colocados. La falta de un pie de goma puede provocar cojeo e inestabilidad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si alguno de los puntos aquí descritos no son conformes, NO USE LA ESCALERA contacte con el fabricante o su proveedor para valorar una posible solución.