

**REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE**

**Reparaciones:** Las reparaciones se llevarán a cabo por una persona competente y siempre siguiendo las instrucciones del fabricante. Para cualquier tipo de reparación póngase en contacto con su proveedor o con el fabricante.

**Mantenimiento:** Se debe realizar una limpieza y un examen visual periódico para asegurar el correcto funcionamiento de la escalera.

Si necesita algún recambio por pérdida o deterioro, por favor contacte con su proveedor o con el fabricante.

**GUÍA DE USUARIO ESCALERA MÓVIL**
*Según normativa EN 131-3*


	PUNTOS A REVISAR	OK	NOK
<b>General</b>	Estructura sin golpes, deformaciones, grietas ni corrosión.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Peldaños</b>	Sin golpes ni holguras. Comprobar que estén libres de contaminantes. Por ejemplo, suciedad, barro, pintura, aceite o grasa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ruedas</b>	Comprobar el correcto giro y freno. Cuando la rueda hace la labor de pata, comprobar que la holgura no es excesiva y que está bien fijada a la estructura de la escalera.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Barandillas</b>	Sin golpes ni holguras. Comprobar la correcta unión a la estructura y que no haya tornillos sin apretar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Fijaciones</b>	Buen estado de remaches y tornillería, sin óxido. Comprobar que no haya holguras ni tornillos o remaches flojos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Tapones</b>	Comprobar que todos los tapones están colocados para evitar posibles cortes o arañazos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Patas</b>	Pies de goma bien colocados. La falta de un pie de goma puede provocar cojear, inestabilidad o deslizamiento de la escalera.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Lastre</b>	Comprobar que todas las piezas están colocadas y no existe corrosión.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Si alguno de los puntos aquí descritos no es conforme, NO USE LA ESCALERA**

**Almacenaje:** Cuando la escalera no esté en uso, tenga en cuenta las siguientes directrices:

- Manténgala lejos de áreas donde pueda deteriorarse rápidamente, humedad, calor excesivo, expuesto a productos químicos o contaminantes...
- Almacene la escalera protegiéndola de los elementos atmosféricos, (lluvia, sol, viento...)
- Guarde la escalera en un lugar que no obstruya el paso de vehículos, peatones o bloquee puertas o ventanas.
- Almacene la escalera donde no pueda ser dañada por vehículos u objetos pesados.

**Escaleras Sube, S.L.**

Pol. Ind. Pla de Llerona. C/ Holanda, 3.  
08520 Les Franqueses del Vallés. Barcelona

### ANTES DE USAR LA ESCALERA

- No deben subir a la escalera personas fatigadas, con vértigo, bajo los efectos del alcohol, drogas o con alguna deficiencia física.
- Inspeccione la escalera después de la recepción y antes del primer uso.
- Si la escalera se sirve con el estabilizador desmontado, monte el estabilizador antes del primer uso.
- Antes del uso diario de la escalera compruebe que la escalera no está dañada mediante control visual.
- Asegúrese que la escalera es adecuada para la tarea.
- Verifique que tanto la suela de los zapatos como los peldaños están limpios de cualquier material deslizante como agua, nieve, aceite, pintura...
- Debe realizarse una evaluación de riesgos antes de su uso en el trabajo.
- Identifique posibles riesgos eléctricos en el área de trabajo, como líneas aéreas u otros equipos eléctricos expuestos. No use la escalera si existen tales riesgos.
- Use sólo escaleras no conductoras para trabajos eléctricos.
- No modifique el diseño de la escalera.

### COLOCACIÓN DE LA ESCALERA

- La escalera debe desplazarse mediante esfuerzo manual.
- Al desplazar la escalera tenga cuidado con los sistemas eléctricos, en particular sistemas aéreos, como cables o piezas móviles de maquinaria.
- Nunca desplazar la escalera con personas o materiales en ella.
- Compruebe que el terreno puede soportar el uso de la escalera.
- Cuando coloque la escalera tenga en cuenta el riesgo de colisión con otros objetos como vehículos, puertas o peatones. Asegure ventanas y puertas (excepto de emergencia) si usa la escalera cerca de ellas.
- No coloque la escalera sobre superficies deslizantes, irregulares y/o inclinadas.












### USANDO LA ESCALERA

- Antes de usar la escalera asegure su estabilidad y frene las ruedas.
- La carga de trabajo autorizada es de 150Kg. **NO SOBREPASE LOS 150KG**
- Tenga en cuenta las fuerzas laterales ocasionadas por herramientas que puedan ocasionar inestabilidad.
- El ascenso y descenso de la escalera se efectuará de frente a la misma, excepto en las escaleras de 45° de inclinación, que se podrá descender de frente.
- No permanezca largos periodos de tiempo encima de una escalera sin descansos regulares, el cansancio es un riesgo.
- Mantenga un asidero, aunque trabaje desde la plataforma o tome precauciones adicionales si no puede.
- Mantenga un buen agarre cuando ascienda y descienda. Utilice las barandillas.
- No utilice la escalera para el transporte de materiales.
- El equipamiento acarreado debe ser ligero y de fácil manipulación.
- No utilice cajas o escaleras de tijera sobre la plataforma para obtener más altura.
- No use la escalera en el exterior si las condiciones ambientales son adversas como fuerte viento o lluvia.

### INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

Dependiendo del modelo de escalera móvil, el producto se sirve con diferentes etiquetas con indicaciones de seguridad.

#### Etiqueta de pictogramas - Comunes a todos los modelos

	¡Peligro! Riesgo de caída desde la escalera.		Lea y comprenda la guía de usuario.	
	Antes de cada uso inspeccione la escalera. No use una escalera dañada.		Carga máxima 150Kg.	
	No use la escalera sobre un suelo irregular o desnivelado.		No sobresalga de la escalera.	
	Máximo un usuario sobre la escalera.		Úsese sólo con el estabilizador montado.	
		Apta para uso profesional		Úsese sólo con los frenos activados.

#### Etiqueta de pictogramas - Pictogramas dependiendo del modelo

	La escalera no es apta para el uso en exteriores.		La escalera se sirve con el estabilizador desmontado. Móntelo antes de su primer uso.
--	---	--	---

#### Etiquetas específicas



ÚSESE SÓLO CON LOS FRENOS ACTIVADOS



*Indica la obligatoriedad de frenar la rueda antes de subir a la escalera.*


NO USAR LA ESCALERA SIN EL LASTRE INSTALADO


*Por la funcionalidad de la escalera, se necesita de pesos de acero que actúan de lastre.*  
**!!!No está permitido usar la escalera sin el lastre suministrado, cambiar su ubicación o sustituirlo sin el consentimiento del fabricante!!!**